

OBUWIE	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Obuwie Spód i części spodu Nazwy i określenia	7740-04
		Zamiast BN-67/7760-01 w zakresie spodu i części spodu
		Grupa katalogowa 1110

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są nazwy i określenia spodów obuwia i ich części.

2. NAZWY I OKREŚLENIA

(2.1) spód obuwia - zespół elementów obuwia znajdujących się pod stopą.

(2.2) karozek - tylna część podeszwy rozdwojona lub ścieniona pokrywająca przód obcasa karozkowego.

(2.3) kołce - stożkowe trzpienie z płaskimi główkami umieszczone w spodzie pantofli lekkoatletycznych.

(2.4) kołki piłkarskie - elementy stożkowe przymocowane do spodu trzewików piłkarskich.

(2.5) nadstawka podeszwy - część dwuczęściowej podeszwy znajdująca się pod piętą.

(2.6) naklejka na podeszwę - element z materiału wierzchowego przymocowany licem na zewnątrz do podeszwy trzewików łyżwiarskich.

(2.7) obcas - element podwyższający obuwie w części pięty, przymocowany do podeszwy lub stanowiący z nią jedną całość.

(2.8) obcas karozkowy - obcas, którego przód jest pokryty karozkiem.

(2.9) obcas klinowy - obcas w kształcie leżącego klina, skierowanego zwężeniem w stronę ozubka obuwia, podpierający piętę i śródstopie.

(2.10) obcas malowany - obcas wykonany przez pokrycie farbą, emalią lub (i) lakierem.

(2.11) obcas niski - obcas o wysokości do 25 mm.

(2.12) obcas obciążany - obcas obciążony skórą lub innym materiałem.

(2.13) obcas podwyższony - obcas o wysokości 26 ÷ 50 mm.

(2.14) obcas rowkowany - obcas z wyłobieniem na zewnętrznym obwodzie, umożliwiającym zakładanie linki wiązania narciarskiego.

(2.15) obcas składkowy - obcas składający się z pojedynczych elementów (składek).

(2.16) obcas słupkowy - obcas podwyższony o średnicy powierzchni śladu wierzchnika większej niż 20 mm.

(2.17) obcas szpilkowy - obcas mocno profilowany, cienki w dolnej części, o powierzchni śladu wierzchnika nie przekraczającej średnicy 20 mm.

(2.18) obcas wysoki - obcas o wysokości powyżej 50 mm.

(2.19) obciążenie - element okrywający boki i krawędzie części spodu, np. obcasa, międzypodeszwy, podpodeszwy.

(2.20) ochraniacz ścięgna Achillesa - element podwójny z wewnętrznym wkładem usztywniającym, umieszczony w tylnej górnej krawędzi obolewki trzewika do hokeja na lodzie.

(2.21) otoczek - element pokrywający połączenie cholewki ze spodem w obuwiu gumowym, a w obuwiu skórzanym nałożony na wystający brzeg cholewki.

(2.22) otok - element w kształcie paska umieszczony między cholewką i podeszwą lub podsuwką.

(2.23) pas do obuwia pasowego - element w kształcie paska wszyty jednym podłużnym bokiem do wargi podpodeszwy wraz z zagłębłą na niej dolną krawędzią cholewki, a drugim bokiem zszyty z podeszwą.

(2.24) pas kryty - pas do obuwia pasowego z nacięciem, którym pokryte są ścięgi szycia.

(2.25) pas otwarty - pas do obuwia pasowego, przszyty na wskroś ścięgami widocznymi na jego powierzchni.

(2.26) podeszwa - zewnętrzna część spodu obuwia z jednorodnego materiału, pokrywająca całą powierzchnię spodu.

(2.27) podeszwa dwuczęściowa - podeszwa łączona z dwóch części, (może być wykonana z dwóch różnych materiałów spodowych).

(2.28) podpiętek - element przymocowany wewnątrz obuwia do spodu w miejscu pięty.

Instytut Przemysłu Skórzanego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 11 kwietnia 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 4/1972 poz. 6)

(2.29) podpodeszwa - element spodu o kształcie podstawy kopyta.

(2.30) podpodeszwa dwuczęściowa - podpodeszwa łączona z dwóch części (może być wykonana z dwóch różnych materiałów).

(2.31) podpodeszwa profilowana - podpodeszwa wyprofilowana zgodnie z kształtem i powierzchnią podstawy kopyta.

(2.32) podsadka - profilowany element obcasa w kształcie litery U, umożliwiający dopasowanie górnej powierzchni obcasa do podeszwy lub zaćwiekowanej pięty.

(2.33) podsadka oporowa - element przymocowany między podeszwą i cholewką, wystający w tylnej części pięty, służący dla ułatwienia zdejmowania obuwia lub dla podtrzymania ostrogi metalowej przy butach do jazdy konnej.

(2.34) podsuwka (międzypodeszwa) - element o kształcie podeszwy umieszczony między podpodeszwą i podeszwą.

(2.35) podwierzchnik - skłádka obcasa umieszczona bezpośrednio pod wierzchnikiem.

(2.36) podwyższiółka (wyłożenie) - podkładka pod stopę umieszczona pomiędzy podpodeszwą i wysięółką w obuwu.

(2.37) półpodsuwka - element o kształcie zelówki umieszczony między podeszwą, zaćwiekowanym brzegiem cholewki i wypełnieniem.

(2.38) półwysięółka - podpiętek wydłużony, pokrywający spód w części pięty i śródstopia.

(2.39) przedłużenie pasa - element w kształcie litery U stanowiący przedłużenie pasa dokoła części piętowej spodu, w przypadku gdy pas w obuwu pasowym nie obejmuje tej części.

(2.40) skłádka - element obcasa skłádkowego.

(2.41) skłádka dzielona - skłádka złożona z dwóch lub więcej części.

(2.42) skłádka klinowa - skłádka w kształcie klina, umieszczona między skłádkami, nadająca obcasowi wymagany skłón.

(2.43) skłádka miskowa - skłádka wyżłobiona zastępująca podsadkę.

(2.44) usztywniacz - podłużny element wyprofilowany zgodnie ze skłónem kopyta, wzmacniający i usztywniający spód obuwia w śródstopiu.

(2.45) wargá - specjalna profilowana taśma, mklejona na podpodeszwę lub wąskie odwinięcie

wzdłuż krawędzi wykonane przez nacięcie podpodeszwy skórzanej w obuwu pasowym.

(2.46) wierzchnik - element w kształcie śládu obcasa, przymocowany na zewnątrz do podstawy obcasa.

(2.47) wierzchnik oporowy - wierzchnik wystający z tyłu poza piętą, stosowany do pantofli szermierczych.

(2.48) wierzchnik podsádkowy - wierzchnik w kształcie podsádkki, stanowiący obcas pantofli kolarskich.

(2.49) wkłádka profilaktyczna - odpowiednio profilowana wkłádka nie zespolona lub zespolona z podpodeszwą, zapewniająca prawidłowe ułożenie podstawy stopy w obuwu.

(2.50) wkłádka pod łúk śródstopia - profilowany element umieszczony pod wysięółką w miejscu śródstopia.

(2.51) wypełniacz - element obuwia gumowego w kształcie podeszwy, wypełniający wgłębienie na spodzie przed nałożeniem podeszwy.

(2.52) wypełniacz podkówkki - element wypełniający wgłębienie na obcasie, powstałe po przymocowaniu podkówkki.

(2.53) wypełnienie - materiał wypełniający i wyrównujący wgłębienie na podpodeszwie.

(2.54) wypełnienie obuwia paskowego - element w kształcie podpodeszwy, mający wcięcia na umieszczenie dolnych części pasków cholewki typu sandałowego w czasie ówiekowania.

(2.55) wysięółka - element w kształcie podpodeszwy przyklejony do spodu wewnątrz obuwia.

(2.56) wzmacniacz podeszwy - wzmacniająca spód obuwia sportowego, mająca tulejki do kołców lub kołków wymiennych.

(2.57) wzmacniacz podpodeszwy - element naklejony w celu wzmocnienia na całą podpodeszwę lub jej część w miejscu pięty, czubka lub śródstopia.

(2.58) wzmocnienie czubka i pięty - element zewnętrzny zabezpieczający czubek i piętę przed uszkodzeniem.

(2.59) wzmocnienie wysięółki - element przymocowany do wysięółki obuwia gdynkowego w celu wzmocnienia jej w czubku i pięcie.

(2.60) zelówka - element o kształcie części podeszwy pokrywający przedstopie i czubek, przymocowany na zewnątrz do podeszwy.