

ADMINISTRACJA LOTNICTWA CYWILNEGO	NORMA BRANŻOWA	BN-66 ✓
	Spadochrony osobowe	9362-01
	Wytyczne przechowywania	19
		Grupa katalogowa Vet6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne przechowywania spadochronów osobowych.

1.2. Zakres stosowania normy. Wytyczne zawarte w normie dotyczą:

- przechowywania spadochronów osobowych, dla których nie ma specjalnej instrukcji o przechowywaniu,
- projektowania pomieszczeń magazynów spadochronowych z wyjątkiem pomieszczeń biurowych i pomocniczych, jak szatnie, umywalnie itp.

1.3. Normy związane

BN-66/9362-03 Spadochrony osobowe. Wytyczne konserwacji

2. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

2.1. Pomieszczenie magazynowe powinno być odpowiedniej wielkości, przystosowane do przechowywania odpowiedniej liczby spadochronów i do możliwości przeprowadzania czynności związanych z ich konserwacją. Pomieszczenie powinno mieć urządzenia pozwalające na spełnienie wymagań stawianych w 3.1 oraz 3.2 i powinno umożliwiać łatwe utrzymanie czystości, bezpylności i oświetlenia. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na drzwiach magazynu od strony zewnętrznej należy umieścić tabliczkę z napisem zakazu palenia tytoniu oraz wchodzenia z ogniem otwartym.

3. WILGOTNOŚĆ I TEMPERATURA W MAGAZYNIE

3.1. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić 40 do 70%. Gwałtowne zmiany wilgotności są niedopuszczalne.

3.2. Temperatura powietrza w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić od 0 do 30°C.

4. SPRZĘT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH

4.1. Pomieszczenie magazynowe powinno być wyposażone w niezbędną ilość sprzętu potrzebną do właściwego przechowywania i konserwacji spadochronów. Sprzęt (np. szafy, stoły, regały) powinien być taki, aby przy użyciu jego były spełnione wymagania czystości i bezpylności.

Pomieszczenie powinno być wyposażone w przyrządy dla zabezpieczenia wymagań podanych w 3.

4.2. Regały lub szafy do przechowywania spadochronów powinny być ustawiane w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych. Odległość półki dolnej regału od podłogi powinna wynosić nie mniej niż 0,15 m, a odległość regału od ścian - nie mniej niż 0,5 m.

Departament Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 8 lutego 1966 r. jako norma obowiązująca
w zakresie eksploatacji od dnia 1 października 1966 r.
(Mon. Pol. nr 21/1966 poz. 116)

4.3. Rozwieszanie spadochronów. Spadochrony powinny być rozwieszane w szachownicy, w rzędach odległych od siebie o około 1 m.

5. PRZECHOWYWANIE SPADOCHRONÓW

5.1. Przyjmowanie spadochronów do magazynu. Przy przyjmowaniu spadochronu do magazynu należy:

- a) sprawdzić zgodność spadochronu z książką spadochronową,
- b) przeprowadzić przegląd bieżący spadochronu zgodnie z BN-66/9362-03 i dokonać w książce adnotacji dotyczącej stanu technicznego spadochronu.

5.2. Składanie spadochronów. Przy składaniu spadochronów do przechowywania należy:

- a) odpiąć od pokrowców ściągacze pokrowcowe i posegregować wg barwy oplotu i oznaczenia; ściągacze pokrowcowe przechowywać w paczce na najniższych półkach szaf najdalej położonych od grzejników (w braku szaf - na półkach zabezpieczonych przed działaniem światła),
- b) odjąć linki wyzwalające, powiązać w paczki i przechowywać na osobnych półkach,
- c) wpisać do karty kontrolnej datę złożenia spadochronu i uwagi dotyczące użytkowania spadochronu, a następnie kartę włożyć do kieszeni pokrowca spadochronu,
- d) złożyć czaszę spadochronu układając fałdy w kierunku odwrotnym niż przy składaniu do skoku tak, aby linki były na zewnątrz fałd. Linki nośne z czaszą odgrodzić pokrowcem od uprząży i całość włożyć do worka transportowego.

5.3. Układanie spadochronów. Należy osobno układać spadochrony:

- a) nowe złożone do przechowywania,
- b) używane złożone do przechowywania,
- c) nowe i używane złożone do skoku,
- d) przeznaczone do prób,
- e) przeznaczone do naprawy,
- f) przeznaczone do kasacji,
- g) przyjęte do przechowywania na okres do 48 godz.

Spadochrony należy układać tak, aby numery spadochronów były widoczne.

W celu zapewnienia swobodnego dostępu powietrza do spadochronów należy między poszczególnymi spadochronami pozostawić wolną przestrzeń szerokości 2 + 3 cm.

5.4. Wywieszki magazynowe

5.4.1. Wywieszka magazynowa spadochronu. Do петельki przyszytej przy węższym boku worka spadochronowego należy przywiązać kartonową wywieszkę z oznaczeniem typu i numeru spadochronu.

5.4.2. Wywieszki dla grup spadochronów wymienionych w 5.3 należy umieścić w widocznym miejscu.

6. KONTROLA TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I SPRZĄTANIE MAGAZYNU SPADOCHRONOWEGO

6.1. Kontrola temperatury i wilgotności. Temperaturę i wilgotność względną magazynu należy sprawdzać co najmniej dwukrotnie podczas każdego dnia: przy otwarciu magazynu i przed jego zamknięciem. Zapisy z powyższych sprawdzeń należy nanosić na odpowiednio sporządzonych wykresach graficznych wywieszonych w magazynie spadochronowym w widocznym miejscu.

6.2. Sprzątanie magazynu spadochronowego. Magazyn należy sprzątać za pomocą odkurzacza. W przypadku braku odkurzacza można sprzątać podłogę magazynu i odkurzać półki za pomocą wilgotnej szmaty. Zamiatanie suchej podłogi, polewanie lub spryskiwanie podłogi wodą jest niedopuszczalne.