

TWORZYWA SZTUCZNE	NORMA BRANŻOWA	<b>BN-76</b>
	<b>Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu</b>	<b>6350-02</b>
	Klasyfikacja	Zamiast BN-65/6350-02
		Grupa katalogowa X 20

## 1. WSTĘP

Przedmiotem normy jest klasyfikacja tkanin powlekanych plastyfikowanym polichlorkiem winylu.

## 2. KLASYFIKACJA

**2.1. Podstawa klasyfikacji.** Podstawą klasyfikacji jest podział tkanin powlekanych wg SWW podgrupa 1361-6.

Tkaniny techniczne powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu — SWW 1361-61.

Tkaniny obiciowe powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu — SWW 1361-62.

Tkaniny obuwnicze, kaletnicze i walizkowe powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu — SWW 1361-63.

Tkaniny dekoracyjne i obrusowe powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu — SWW 1361-64.

Tkaniny galanteryjne powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu — SWW 1361-65.

Tkaniny konfekcyjne powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu — SWW 1361-66.

**2.2. Uzupełnienie oznaczenia wg SWW.** Oznaczenie wg SWW jest dodatkowo uzupełnione po kresce ukośnej 3-cyfrowym symbolem wskazującym na konkretne przeznaczenie wyrobu, masę 1 m<sup>2</sup> i własności wyrobu.

**2.2.1. Uzupełnienie oznaczenia tkanin technicznych powlekanych plastyfikowanym polichlorkiem winylu SWW 1361-61**

Pierwsza cyfra określa przeznaczenie użytkowe wyrobu:

- 1 — tkaniny rolnicze,
- 2 — tkaniny górnicze,
- 3 — tkaniny plandekowe,

4 — tkaniny workowe,

9 — tkaniny inne.

Druga cyfra określa średnią masę 1 m<sup>2</sup> wyrobu:

- 1 — do 400 g/m<sup>2</sup>,
- 2 — od 401 do 600 g/m<sup>2</sup>,
- 3 — od 601 do 800 g/m<sup>2</sup>,
- 4 — od 801 do 1000 g/m<sup>2</sup>,
- 5 — powyżej 1000 g/m<sup>2</sup>.

Trzecia cyfra określa własności tkaniny powlekanej:

- 1 — tkanina powlekana odporna na zapalenie w pozycji pionowej wg PN-75/C-89058,
- 2 — tkanina powlekana nieodporna na zapalenie w pozycji pionowej wg PN-75/C-89058,
- 3 — tkanina powlekana mająca własności antyelektrostatyczne, odporna na zapalenie w pozycji pionowej wg PN-75/C-89058.

**2.2.2. Uzupełnienie oznaczenia tkanin obiciowych SWW 1361-62, obuwniczych, kaletniczych i walizkowych SWW 1361-63, konfekcyjnych SWW 1361-66, galanteryjnych SWW 1361-65, powlekanych plastyfikowanym polichlorkiem winylu**

Pierwsza cyfra określa strukturę wyrobu oraz wykończenie powierzchniowe:

- 1 — tkaniny o powłoce niespionionej, nieuszlachetniane powierzchniowo,
- 2 — tkaniny o powłoce niespionionej, uszlachetniane powierzchniowo (drukowanie, lakierowanie),
- 3 — tkaniny o powłoce spionionej, nieuszlachetniane powierzchniowo,
- 4 — tkaniny o powłoce spionionej, uszlachetniane powierzchniowo.

Druga cyfra określa średnią masę 1 m<sup>2</sup> wyrobu wg 2.2.1.

Trzecia cyfra określa własności tkaniny powlekanej wg 2.2.1.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 25 sierpnia 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1977 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 25/1976 poz. 106)

### 2.2.3. Uzupelnienie oznaczenia tkanin obrusowych i dekoracyjnych powlekanych plastyfikowanym polichlorkiem winylu SWW 1361-64

Pierwsza cyfra określa przeznaczenie użytkowe wyrobu:

- 1 — tkaniny obrusowe,
- 2 — tkaniny ekranowe,
- 3 — tkaniny markizowe,
- 9 — tkaniny inne.

Druga cyfra określa średnią masę 1 m<sup>2</sup> wyrobu wg 2.2.1.

Trzecia cyfra określa własności tkaniny powlekanej wg 2.2.1.

**2.3. Gatunki.** W zależności od jakości wykonania wyrobu i długości odcinków, rozróżnia się trzy gatunki tkanin powlekanych: I, II, III.

Szczegółowe wymagania precyzują normy przedmiotowe.

## 2.4. Oznaczenie

**2.4.1. Budowa oznaczenia.** Oznaczenie klasyfi-

kacyjne tkanin powlekanych plastyfikowanym polichlorkiem winylu powinno zawierać:

- a) nazwę handlową (np. Winiderm, Granitol),
- b) symbol wg SWW (6- lub 7-cyfrowy),
- c) trzycyfrowe uzupełnienie symbolu SWW wg 2.2, po kresce ukośnej,
- d) symbol gatunku po kresce ukośnej.

### 2.4.2. Przykład oznaczenia

a) tkaniny technicznej na podkładzie z włókien syntetycznych, powlekanej obustronnie, przeznaczonej na plandeki, o masie 500 g/m<sup>2</sup>, odpornej na zapalenie w pozycji pionowej, gatunku II:

WINIDERM 1361-614/321/II

b) tkaniny obiciowej na podkładzie wykonanym z włókna bawełnianego, o powłoce spienionej, nieuszlachetnionej powierzchniowo, o masie 750 g/m<sup>2</sup>, nieodpornej na zapalenie w pozycji pionowej, gatunku I:

GRANITOL 1361-621/332/I

K O N I E C

## INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** — Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG w Oławie.

**2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6350-02**

- a) zmieniono system oznaczania wyrobów,
- b) klasyfikację tkanin powlekanych uplastycznionym polichlorkiem winylu doprowadzono do zgodności z SWW,
- c) wprowadzono dodatkowe oznaczenie uzupełniające

symbol wg SWW, umożliwiające bardziej precyzyjne określenie typu i własności tkaniny powlekanej polichlorkiem winylu.

### 3. Normy związane

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu. Metody badań

**4. Autor projektu normy** — mgr inż. M. Ślusarski.