

ROPA NAFTOWA GAZ ZIEMNY I PRZETWORY NAFTOWE	NORMA BRANŻOWA	BN-64
	Olej Dz-4 do farb graficznych	0530-07
		Zamiast RN-60/MPCh-1837
		Grupa katalogowa II 47

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest olej do farb graficznych DZ-4 otrzymywany z zachowawczej destylacji ropy naftowej.

1.2. Zastosowanie. Olej do farb graficznych DZ-4 stosuje się do produkcji farb graficznych.

1.3. Oznaczenie

OLEJ DZ-4 DO FARB GRAFICZNYCH BN-64/0530-07

1.4. Normy związane

PN-61/C-04000 Przetwory naftowe. Pobieranie próbek.

Pozostałe normy są przytoczone w 2.1.

2. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE

2.1. Wymagania szczegółowe

Wymagania		Metody badań wg
a) Gęstość w temperaturze 20°C, g/ml, nie wyżej	0,920	PN-53/C-04004
b) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, cSt	28,4 ÷ 40,0	PN/C-04012
c) Lepkość względna w temperaturze 20°C, °E	4,00 ÷ 5,50	
d) Odczyn wyciągu wodnego	obojętny	
e) Temperatura zapłonu, °C, nie niżej	140	PN/C-04008
f) Temperatura krzepnięcia, °C, nie wyżej	-40	PN-55/C-04016
g) Zawartość wody	nie zawiera	PN-55/C-04523
h) Zawartość stałych ciał obcych	nie zawiera	PN-58/C-04089

2.2. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać zgodnie z PN-61/C-04000.

Naład wznowiony (Wyd. II)

Instytut Technologii Nafty
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty dnia 22 września 1964 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 27 stycznia 1965 r. (Mon. Pol. nr 5/1965 poz. 17)

3. OPAKOWANIE I ZNAKOWANIE

3.1. Opakowanie. Olej do farb graficznych DZ-4 należy dostarczać w cysternach stalowych, beczkach stalowych lub blaszankach.

3.2. Napis na opakowaniu. Napis na opakowaniu oleju do farb graficznych DZ-4 powinien zawierać co najmniej:

- a) oznaczenie "Olej DZ-4",
- b) znak lub nazwę wytwórni,
- c) datę napełnienia,
- d) numer opakowania,
- e) wagę brutto i netto w kg.

K O N I E C