

TABLICE PRZEJŚCIA	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Stal narzędziowa i sprężynowa Taśma walcowana na zimno	9912-01
		Zamiast BN-67/9912-01 ark. 2
		Grupa katalogowa III 24

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest porównanie wymagań normy radzieckiej, występującej w dokumentacji licencyjnej, z wymaganiami normy polskiej w zakresie taśmy ze stali narzędziowej i sprężynowej walcowanej na zimno.

2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować w produkcji wykonywanej wg dokumentacji licencyjnej.

3. Normy związane

BN-67/9911-01 ark. 6	Stal. Gatunki
BN-62/9911-01 ark. 16	Stal. Gatunki
BN-67/9914-01 ark. 6	Stal węglowa narzędziowa. Pręty
BN-70/9914-06	Stal sprężynowa. Waloówka, pręty
BN-71/9914-18	Stal stopowa narzędziowa. Pręty

4. Porównanie

Numer i tytuł normy		Zakres zgodności normy		Postanowienia dodatkowe
radzieckiej	polskiej	radzieckiej	polskiej	
1	2	3	4	5
ГОСТ 2283-69 Лента стальная ХОЛОДНОКАТАНАЯ из инструментальной и пружинной стали	PN-67/H-92330 Stal węglowa i stopowa konstrukcyjna oraz narzędziowa. Taśma walcowana na zimno	rodzaj i postać wyrobu		
		taśma stalowa zimno walcowana	taśma stalowa walcowana na zimno	
		wygląd i stan powierzchni		
		jasna (C) ciemna	jasna (S ₁ lub S ₂) ciemna	
		wykonanie brzegów		
		nieobcięte (HO) obcięte	nieobcięte (N) obcięte (O)	
		stan dostawy		
		utwardzony (H) wyżarzony	utwardzony (Z) wyżarzony (M)	
wyżarzony na cementyt kulkowy (3II)	brak zamienności	na żądanie zamawiającego śarzyć taśmy na cementyt kulkowy		
dokładność wykonania				
zwykła	zwykła			
podwyższona grubości (T) lub szerokości (III)	podwyższona grubości (D) lub szerokości (D)			
podwyższona grubości i szerokości (TI)	podwyższona grubości (D) i szerokości (D)			

Polski Komitet Normalizacyjny

Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 27 grudnia 1971 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 15 lutego 1972 r.

Tekst ustanowiony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

od. tablicy

Numer i tytuł normy		Zakres zgodności normy		Postanowienia dodatkowe	
radzieckiej	polskiej	radzieckiej	polskiej		
1	2	3	4	5	
ГОСТ 2283-69 Лента стальная холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали	PN-67/H-92330 Stal węglowa i stopowa konstrukcyjna oraz narzędziowa. Taśma walcowana na zimno	wysoka grubości (B)	brak zamienności	uzgodnić przy zamówieniu	
		gatunek materiału			
		wg ГОСТ 1050-60	wg BN-67/9911-01 ark. 6		
		wg ГОСТ 1435-54	wg BN-67/9914-01 ark. 6		
		wg ГОСТ 2052-53	wg BN-70/9914-06		
		wg ГОСТ 5950-63	wg BN-71/9914-18		
		wg ГОСТ 9373-60 P9 i P9M	brak zamienności		na żądanie zamawiającego wykonywać taśmy ze stali SW9 wg BN-62/9911-01 ark. 16
		grubość, mm			
		określona w zakresie 0,08±3,0	zgodna z wyjątkiem 0,15; 0,16; 0,24; 0,26; 0,32; 0,34; 0,36; 0,63		na żądanie zamawiającego wykonywać taśmy o grubościach nie mających zamienności
		szerokość, mm			
		z brzegami nieobciętymi	częściowo zgodna		wykonanie taśm o szerokościach nie mających zamienności uzgodnić przy zamówieniu
		z brzegami obciętymi	zgodna z wyjątkiem 4; 21; 22,3; 23; 25; 45; 55; 63; 65; 75 i 85		na żądanie zamawiającego wykonywać taśmy o szerokościach nie mających zamienności
		dopuszczalne odchyłki grubości			
		dokładność zwykła	częściowo zgodne		stosować dokładność zwykłą wg PN
dokładność podwyższona	częściowo zgodne		stosować dokładność podwyższoną wg PN		
dokładność wysoka	brak zamienności		uzgodnić przy zamówieniu		
dopuszczalne odchyłki szerokości					
dokładność zwykła	częściowo zgodne		stosować dokładność zwykłą wg PN		
dokładność podwyższona	częściowo zgodne		stosować dokładność podwyższoną wg PN		
własności mechaniczne					
określone	zgodne		dotychczasowe wymagania uzgodnić przy zamówieniu		
głębokość odwęglenia					
określona	zgodna				
pozostałe wymagania					
określone	częściowo zgodne		stosować wg PN		

K O N I E C